

安全物联网 — 对设备的远程访问

远程维护 | 可视化 | 安全报警 | 协议化



myREX24 V2 — 对系统进行远程维护访问

尊敬的用户，

您的系统配备了高质量的REX系列工业路由器。

在系统发生故障、变更或扩展时，可以实现最大可能的系统可用性。REX系列路由器与 v2.myrex24.net 地址 (5.39.123.21) 建立通往异地的TCP连接，该通信通过端口1194作为标准进行。为了能够建立与myREX24 V2 服务器的安全连接，VPN通道至少有一个TCP端口 (80, 443或1194) 必须打开。

请向您的系统供应商提供有关工业路由器的以下配置信息：

建立VPN连接

- 路由器始终可以与myREX24 (V1/V2) 平台建立VPN连接“始终开启模式”
- 仅在某些场合，例如：触发一个开关键

WAN接口配置

<input type="checkbox"/> DHCP动态主机配置协议	<input type="checkbox"/> 静态IP：
网关：	IP地址：
DNS服务器：	子网掩码：
	网关：
	DNS服务器：

静态路由和代理服务器设置

<input type="checkbox"/> 是否使用代理服务器？	<input type="checkbox"/> 是VPN访问所必需的静态路由？*
代理服务器名称：	网络：
端口：	网关：
用户名：	
密码：	*专用于REX300 / 250 / 200

请将此表格发送给您的机器设备供应商（注意不是Helmholz）

请始终保密处理您所有访问数据、密码和IP配置！

