

Features

- ✓ Verstärkung 2 dBi
- ✓ 3 m Kabellänge
- ✓ SMA-Stecker (male)
- ✓ Innenbereich



Mobilfunk Antennen Magnetfuß, 2 dBi

REX-Industrierouter mit integriertem Mobilfunkmodem benötigen eine LTE-Antenne. Für den Funkempfang muss mindestens an der SMA-Buchse des Routers "MAIN" (ANT 2) eine passende Antenne angeschraubt werden.

Um einen 4G Datendurchsatz zu verbessern, steht an den REX LTE-Routern mit der SMA-Buchse „Rx“ (ANT1) ein zweiter Antennenanschluss zur Verfügung.

Möchten Sie nur eine Antenne montieren, empfehlen wir die MiMo-Wandantenne. Diese besitzt bereits zwei Antennen in einem Gehäuse.

Allgemeine Informationen

Bestellnummer	700-751-ANT33
Artikelname	Magnetfuß-Antenne, 2 dBi, 3 m Kabel, SMA-Stecker (male)
Lieferumfang	Magnetfuß-Antenne, inklusive Kabel

Antennentechnik

Einbaulage	Innenbereich
Funknetze	LTE 800 GSM 900 GSM 1800, UMTS, LTE 2600
Frequenzbereich	699–960 MHz 1710–2690 MHz

Polarisation	vertikal
Verstärkung	2.2 dBi
Anpassung	<3.2 : 1
Eingangsleistung	35 W
Impedanz	50 Ω
UV-Beständigkeit	-40 °C ... +85 °C
Kabellänge	3 m RG174
Anschlussart	SMA (m)
Magnetfuß	31 mm
Höhe	70 mm