




Features

- ✓ Anzeige des Betriebszustandes über die blaue LED
- ✓ Zustandsanzeige der Eingänge über je eine grüne LED
- ✓ 8 Eingänge, potentialgetrennt zum Rückwandbus

Digital-Eingabe-Modul, DC 24 V, m-lesend 8x

Digitale Eingangsmodule für das modulare Feldbus IO-System TB20.

Hinweis: Einzelmodule sind nicht mit den IO-Systemen anderer Hersteller kombinierbar.

Im Lieferumfang sind bereits der passende Frontstecker für die Verkabelung und ein Basismodul enthalten. Das Modul verfügt über 8 digitale Eingänge in m-lesender Ausführung.

Allgemeine Informationen

Bestellnummer	600-210-0DH01
Artikelname	DI 8x DC 24 V, m-lesend
Lieferumfang	DI 8x DC 24 V
Abmessungen (TxBxH)	110 x 14 x 73 mm
Gewicht	ca. 70 g
Anzahl der Eingänge	8

Potentialtrennung

zum Rückwandbus	Ja
zwischen den Kanälen	Nein

Stromaufnahme

extern	max. 0 mA
intern	max. 22 mA
Verlustleistung	max. 1,85 W

Eigenschaften

Eingangskennlinie	Type 3, EN 61131-2
Verpolschutz für Eingänge	Ja
Hot-Swap fähig	Ja

Eingangsspannung

für Signal "0"	Vcc -5 ... Vcc
für Signal "1"	0 V ... Vcc-11 V

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	0 °C ... +60 °C
Transport- und Lagertemperatur	-20 °C ... +80 °C
Relative Luftfeuchte	95 % r. H. ohne Betauung
Verschmutzungsgrad	2
Schutzart	IP 20
Zertifizierungen	CE, UL

CE

Störfestigkeit	DIN EN 61000-6-2 „EMV-Störfestigkeit“
Störaussendung	DIN EN 61000-6-4 „EMV-Störaussendung“
Vibration und Schockfestigkeit	DIN EN 60068-2-8:2008 „Schwingung“, DIN EN 60068-27:2010 „Schock“

Stand: 8 - 2026