



Features

- ✓ 32 Ausgänge 24V DC

Ausgabebaugruppe Digital für 300er 32x 0,5A

Digitale Ausgabebaugruppen für die 300er Serie

Allgemeine Informationen

Bestellnummer	700-322-1BL00
Artikelname	DEA 300, DC 24 V, 0.5 A, 32 Ausgänge
Lieferumfang	DEA 300, DC 24 V, 0.5 A, 32 Ausgänge
Abmessungen (TxBxH)	116 x 40 x 125 mm
Gewicht	ca. 250g

Eigenschaften

Anzahl der Ausgänge	32
Nennwert	0,5 A
Kurzschlusschutz	Elektronisch
Begrenzung der induktiven Abschaltspannung	-48 V
Frontstecker	40-polig

Potentialtrennung

zum Rückwandbus	Ja (Optokoppler)
in Gruppen zu	8

Versorgungsspannung UP, US

Nennwert	DC 24 V
Welligkeit USS	max. 3.6 V
Zulässiger Bereich (mit Welligkeit)	+20 ... +30 V
Wert bei t < 10 ms	max. 50 V

Leitungslänge

Ungeschirmt	max. 600 m
Geschirmt	max. 1000 m

Stromaufnahme

Intern (Rückwandbus)	max. 125 mA
Extern (aus +24 V/L+)	typ. 200 mA
Verlustleistung (Nennbetrieb)	typ. 6.8 W

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	0 °C ... +60 °C
Transport- und Lagertemperatur	-25 °C ... +75 °C
Verschmutzungsgrad	2
Schutzart	IP20
Zulassungen	CE