



Features

- ✓ Von den Busteilnehmern unabhängige Stromversorgung
- ✓ Endgeräteunabhängige Bustrminierung durch eigene Spannungsversorgung
- ✓ Verwendbar als aktive Messstelle
- ✓ Versorgung von aktiven PROFIBUS-Komponenten (Compact Repeater, NETLink, PROFIBUS-Diagnosestecker)

FLEXtra® PROFIBUS profiPoint Einzeln

Der FLEXtra® profiPoint dient in erster Linie zur Versorgung des Abschlusswiderstandes und ist für die Montage auf einer Hutschiene konzipiert.

Er kann in Verbindung mit einem PROFIBUS-Stecker als aktive Messstelle oder als aktiver Abschluss eingesetzt werden. Die Stromversorgung erfolgt unabhängig von den Busteilnehmern über eine Anschlussbuchse. Durch die Verwendung als aktiver Abschlusswiderstand können Teilnehmer des Bussystems wahlfrei an- und abgekoppelt werden, ohne dass es zu Fehlfunktionen kommt. Über eine integrierte LED kann die korrekte Funktion des profiPoint abgelesen werden. Zum Anschluss an die PROFIBUS-Leitung wird ein PROFIBUS-Stecker benötigt.

Der FLEXtra® profiPoint ist auch im Set mit PROFIBUS-Stecker erhältlich.

Allgemeine Informationen

Bestellnummer	700-972-1AA02
Artikelname	FLEXtra® profiPoint
Lieferumfang	FLEXtra® profiPoint, Anleitung
Abmessungen (TxBxH)	35 x 32 x 72 mm
Gewicht	ca. 85 g
Segmentanschluss	PROFIBUS-Stecker

Stromversorgung

Spannungsversorgung	DC 24 V, 18...30 V DC
Ausgangsspannung pro Segment	24 V DC/5 V DC
Potentialtrennung	500 V
Stromaufnahme	max. 400 mA

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	0 °C ... +60 °C
Transport- und Lagertemperatur	-25 °C ... +75 °C
Verschmutzungsgrad	2
Schutzart	IP20
Zulassungen	CE