



Features

- ✓ Layer 2, 11 Bit und 29 Bit (CAN 2.0A/B)
- ✓ CANopen Master auf der Baugruppe
- ✓ DIP-Schalter für Adresse und Übertragungsrate
- ✓ Speicherkarte für Projektsicherung (optional)
- ✓ USB-Schnittstelle für Parametrierung und Diagnose
- ✓ Umfangreiche CAN-Bus Diagnosemöglichkeiten
- ✓ Auch als CANopen® Slave einsetzbar
- ✓ Erweiterte Umgebungstemperatur

CAN 300 PRO

Die CAN 300 PRO Baugruppe für die 300er Serie ermöglicht es CAN-Teilnehmer mit dem Automatisierungsgerät zu verbinden.

Die Baugruppe kann sowohl in den Zentralrahmen, als auch in den Erweiterungsrahmen gesteckt werden. Sie unterstützt CAN 2.0A (11 Bit) und CAN 2.0B (29 Bit) Telegramme mit einer frei wählbaren Übertragungsrate von 10 kbit/s bis 1 Mbit/s.

Die CAN 300 PRO kann im Layer 2 Betriebsmodus CAN-Telegramme senden und empfangen. Im CANopen Master Betriebsmodus können die Daten der CANopen Slaves als Prozessabbild in der SPS verarbeitet werden.

Die Anwendung als CANopen Slave ist ebenfalls möglich. Für Standardanwendungen, wie z. B. Motorsteuerung mit CANopen sind Anwendungsbeispiele verfügbar. Zusätzlich sind Hantierungsbausteine für das SAE J1939 Protokoll erhältlich.

In der CAN 300 PRO stehen 16 frei einstellbare Timer zur Verfügung. Jeder Timer kann ein frei programmierbares CAN-Telegramm auslösen. Somit sind auch die in der Antriebs- und Servosteuerung weit verbreiteten Synchronprotokolle einfach über die CAN 300 PRO zu realisieren.

Ein DIP-Schalter zur Einstellung der Übertragungsrate und der Stationsadresse erleichtern die Inbetriebnahme. Eine optionale Micro Memory Card speichert das Projekt. Somit kann der Austausch der Parametrierung oder der Baugruppe im Servicefall schnell durchgeführt werden.

6 LEDs zeigen den Betriebszustand der Baugruppe an. Zur Diagnose und zur Parametrierung steht eine USB-Schnittstelle zur Verfügung.

Die CAN 300 PRO arbeitet auch in den erweiterten Umgebungstemperaturen von -25 °C bis +60 °C.

Ein USB-Programmierskabel ist im Lieferumfang enthalten.

Allgemeine Informationen

Bestellnummer	700-600-CAN12
Artikelname	CAN 300 PRO
Lieferumfang	CAN 300 PRO, USB-Programmierskabel
Abmessungen (TxBxH)	116 x 40 x 125 mm
Gewicht	ca. 280 g

CAN-Schnittstelle

Anzahl	1
Typ	ISO/DIN 11898-2 CAN High Speed physical Layer
Übertragungsrate	10 Kbit/s ... 1 Mbit/s
Protokoll	CAN 2.0A (11 Bit)/CAN 2.0B (29 Bit)
	Layer 2
	CANopen Master
	CANopen Slave
	SAE J1939

DeviceNet-Slave (auf Anfrage)

Anschluss	Stecker, SUB-D, 9-polig
-----------	-------------------------

Statusanzeige

Zustandsanzeige	6 LEDs
-----------------	--------

Projektierungsschnittstelle

Typ	USB 1.1
Anschluss	USB-B-Buchse

Stromversorgung

Betriebsspannung	+5 V DC über Rückwandbus
Stromaufnahme typisch	160 mA
Stromaufnahme maximal	190 mA

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-25 °C ... +60°C
---------------------	------------------

Transport- und Lagertemperatur	-25 °C ... +75 °C
--------------------------------	-------------------

Verschmutzungsgrad	2
--------------------	---

Schutzart	IP20
-----------	------

Zulassungen	CE
-------------	----

Stand: 7 - 2026

@ Helmholtz GmbH & Co. KG | Hannberger Weg 2 | 91091 Großenseebach | Germany
Phone +49 9135 7380-0 | Fax +49 9135 7380-110 | info@helmholz.de | www.helmholz.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten