



Features

- ✓ Einspeisung des Power-Busses nach rechts
- ✓ Trennung des Power-Busses nach links
- ✓ Statusanzeige der DC 24 V über grüne LED
- ✓ Anzeige des Betriebszustandes über blaue LED

Einspeise-/Trennmodul

Das Einspeise-/Trennmodul DC 24 V, 8 A dient als Einspeisemodul für DC 24 V, GND und AUX des Power-Busses zur rechten Seite und trennt den Power-Bus zur linken Seite.

Mit diesem Modul kann der Power-Bus in einzelne Segmente aufgeteilt werden.

Hinweis: Einzelmodule sind nicht mit den IO-Systemen anderer Hersteller kombinierbar.

Allgemeine Informationen

Bestellnummer	600-710-0AA01
Artikelname	Einspeise-/Trennmodul DC 24 V, 8 A
Lieferumfang	Einspeise-/Trennmodul DC 24 V
Abmessungen (TxBxH)	110 x 14 x 73 mm
Gewicht	ca. 75 g

Stromaufnahme

extern	max. 22 mA
intern	max. 5 mA
Verlustleistung	max. 0,3 W

Last

Pro Kontakt	8 A
Gesamteinspeisung DC 24 V	8 A
Gesamteinspeisung GND	8 A
Gesamteinspeisung AUX	8 A

Eigenschaften

Hot-Swap fähig	Ja
----------------	----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	0 °C ... +60 °C
Transport- und Lagertemperatur	-20 °C ... +80 °C
Relative Luftfeuchte	95 % r. H. ohne Betauung
Schutzart	IP 20
Zertifizierungen	CE, UL

UL

Surrounding Air Temperature	0 °C ... +60°C
Pollution degree	2

CE

Störfestigkeit	DIN EN 61000-6-2 „EMV-Störfestigkeit“
Störaussendung	DIN EN 61000-6-4 „EMV-Störaussendung“
Vibration und Schockfestigkeit	DIN EN 60068-2-8:2008 „Schwingung“, DIN EN 60068-27:2010 „Schock“

Stand: 7 - 2026