



Features

- ✓ Neue Versorgungsspannung für Rückwandbus
- ✓ Ausgangsstrom 2,5 A DC 5 V für den Rückwandbus
- ✓ Einspeisung des Power-Busses nach rechts
- ✓ Trennung des Power-Busses nach links
- ✓ Statusanzeige der DC 24 V über grüne LED
- ✓ Diagnosemeldungen bei Spannungsausfall und Kurzschluss am Rückwandbus
- ✓ Anzeige des Betriebszustandes und Störungen über zweifarbige LED (blau/rot)

Powermodul DC 24 V

Das Powermodul DC 24 V stellt eine neue Versorgungsspannung für den Rückwandbus zur Verfügung und dient ebenfalls als Einspeise-/Trennmodul für DC 24 V, GND und AUX des Power-Busses.

Mit diesem Modul kann der Power-Bus in einzelne Segmente aufgeteilt werden.

Hinweis: Einzelmodule sind nicht mit den IO-Systemen anderer Hersteller kombinierbar.

Allgemeine Informationen

Bestellnummer	600-700-0AA01
Artikelname	Powermodul DC 24 V
Lieferumfang	Powermodul DC 24 V
Verlustleistung	Max. 0.3 W
Abmessungen (TxBxH)	110 x 14 x 73 mm
Gewicht	ca. 75 g

Stromaufnahme

extern	max. 22 mA
intern	max. 5 mA

Verlustleistung	max. 0,3 W
-----------------	------------

Last

Pro Kontakt	8 A
Gesamteinspeisung DC 24 V	8 A
Gesamteinspeisung GND	8 A
Gesamteinspeisung AUX	8 A

Eigenschaften

Hot-Swap fähig	Ja
----------------	----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	0 °C ... +60 °C
Transport- und Lagertemperatur	-20 °C ... +80 °C
Relative Luftfeuchte	95 % r. H. ohne Betauung
Schutzart	IP 20
Zertifizierungen	CE, UL

UL

Surrounding Air Temperature	0 °C ... +60°C
Pollution degree	2

CE

Störfestigkeit	DIN EN 61000-6-2 „EMV-Störfestigkeit“
Störaussendung	DIN EN 61000-6-4 „EMV-Störaussendung“
Vibration und Schockfestigkeit	DIN EN 60068-2-8:2008 „Schwingung“, DIN EN 60068-27:2010 „Schock“
RoHS	Ja
REACH	Ja