




Features

- ✓ Ausgangsspannung DC 24 V
- ✓ Ausgangsstrom 700 mA pro Kanal
- ✓ Anzeige des Betriebszustandes über blaue LED
- ✓ Zustandsanzeige der Ausgänge über grüne und rote LEDs
- ✓ Überwachung und Diagnose der 24 V Lastspannung
- ✓ Überwachung und Diagnose Kurzschluss nach M pro Kanal
- ✓ Kanalstatus-Informationen im Eingangsabbild
- ✓ Pulsverlängerung 5 ms ... 1275 ms
- ✓ Erkennung für Übertemperatur
- ✓ 4 Ausgänge, potentialgetrennt zum Rückwandbus

Digital-Ausgabe-Modul, DC 24 V, 700mA, HF 4x

Digitale Ausgangsmodule für das modulare Feldbus IO-System TB20.

Hinweis: Einzelmodule sind nicht mit den IO-Systemen anderer Hersteller kombinierbar.

Im Lieferumfang sind bereits der passende Frontstecker für die Verkabelung und ein Basismodul enthalten. Das Modul verfügt über 4 digitale highfeature Ausgänge mit einer Ausgangsleistung bis 700mA.

Die Zustandsanzeige der Ausgänge wird am Modul über grüne und rote LEDs signalisiert. Es erfolgt zudem eine Überwachung und Diagnose der 24 V Lastspannung, Übertemperatur sowie eine Kurzschlussüberwachung nach Masse pro Kanal. Kanalstatus-Informationen können über das Eingangsabbild in der SPS eingelesen werden.

Allgemeine Informationen

Bestellnummer	600-220-7AD01
Artikelname	DO 4x DC 24 V, 700 mA, Highfeature
Lieferumfang	DO 4x DC 24 V, 700 mA, Highfeature
Abmessungen (TxBxH)	110 x 14 x 73 mm
Gewicht	ca. 70 g
Anzahl der Ausgänge	4
Kabelquerschnitt	0,3 mm ² bis 1,5 mm ² / AWG 22 - 16

Potentialtrennung

zum Rückwandbus	Ja
zwischen den Kanälen	Nein

Versorgungsspannung UP, US

Nennwert	DC 24 V
Welligkeit USS	max. 3,6 V
Zulässiger Bereich (mit Welligkeit)	20 ... 30 V
Wert bei $t < 10$ ms	50 V

Ausgangsstrom

Nennwert	700 mA
Reststrom	max. 0,5 mA

Stromaufnahme

extern	max. 40 mA + Last
intern	max. 30 mA
Verlustleistung	max. 1,0 W

Eigenschaften

Kurzschlusschutz der Ausgänge	Elektronisch, kanalweise, Diagnose
Begrenzung der induktiven Abschaltspannung	-48 V
Hot-Swap fähig	Ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	0 °C ... +60 °C
Transport- und Lagertemperatur	-20 °C ... +80 °C
Relative Luftfeuchte	95 % r. H. ohne Betauung
Schutzart	IP 20
Zertifizierungen	CE, UL

UL

Surrounding Air Temperature	0 °C ... +60°C
Pollution degree	2

CE

Störfestigkeit	DIN EN 61000-6-2 „EMV-Störfestigkeit“
Störaussendung	DIN EN 61000-6-4 „EMV-Störaussendung“
Vibration und Schockfestigkeit	DIN EN 60068-2-6:2008 „Schwingung“, DIN EN 60068-2-27:2010 „Schock“