



Features

- ✓ 8 Ausgänge mit 2A

Ausgabebaugruppe Digital für 300er 8x 2A

Digitale Ausgabebaugruppen für die 300er Serie

Allgemeine Informationen

Bestellnummer	700-322-1BF01
Artikelname	DEA 300, DC 24 V, 2 A, 8 Ausgänge
Lieferumfang	DEA 300, DC 24 V, 2 A, 8 Ausgänge
Abmessungen (TxBxH)	116 x 40 x 125 mm
Gewicht	ca. 220g

Eigenschaften

Frontstecker	20-polig
Anzahl der Ausgänge	8
Begrenzung der induktiven Abschaltspannung	-23 V
Nennwert	2 A

Potentialtrennung

zum Rückwandbus	Ja (Optokoppler)
in Gruppen zu	4

Versorgungsspannung UP, US

Nennwert	DC 24 V
Welligkeit USS	max. 3.6 V
Zulässiger Bereich (mit Welligkeit)	+20 ... +30 V
Wert bei $t < 10 \text{ ms}$	max. 40 V

Kurzschlusschutz

Kurzschlusschutz	Elektronisch
Kurzschlussstrom	typ. 12 A getaktet

Leitungslänge

Ungeschirmt	max. 600 m
Geschirmt	max. 1000 m

Stromaufnahme

Intern (Rückwandbus)	typ. 40 mA
Extern (aus +24 V/L+)	max. 60 mA
Verlustleistung (Nennbetrieb)	typ. 6.8 W

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	0 °C ... +60 °C
Transport- und Lagertemperatur	-25 °C ... +75 °C
Verschmutzungsgrad	2
Schutzart	IP20
Zulassungen	CE